

SCHWEISSDREHTISCH

Drehkipptisch für schwere Lasten

D-HB



D-HB-30



SCHWEISSDREHTISCH

Drehkipptisch für schwere Lasten

D-HB

Bringen Sie das Werkstück in eine ideale Position oder rotieren Sie es mit der gewünschten Geschwindigkeit. Dank der passenden Arbeitshöhe können Sie noch genauer und effizienter arbeiten. Dies führt zu deutlichen Zeiteinsparungen und einer verbesserten Arbeitssicherheit.

Des Weiteren können Bearbeitungskosten reduziert werden. In vielen Produktionsstätten gehen hierfür noch immer kostbare Produktionsstunden verloren.

Daher sind die D-HB Drehkipptische äußerst hilfreich für jede Produktionsstätte.

Die Drehkipptische der D-HB-Reihe sind von 300 kg bis 200 Tonnen Nutzlast erhältlich.

Spezialanfertigungen werden auf Anfrage hergestellt.



D-HB-6

MERKMALE

- Selbsthemmendes Getriebe, daher kein Vor- und Nachlaufen bei exzentrischer Belastung
- Elektronische Bestandteile von Schneider, Siemens und Delta
- Frequenzgeregelte stufenlose Geschwindigkeit des Drehtisches
- Hohe Stabilität durch die robuste Konstruktion
- CE Zertifikat
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Die Standardversion beinhaltet eine Fernbedienung und ein Doppel-Fußpedal
- 3 Jahre Garantie (siehe Garantiebedingungen)

OPTIONAL

- Fußpedal für regelbare Geschwindigkeit
- Funkfernsteuerung
- Ausführung mit spielfreiem Getriebe und Servomotoren



D-HB-20



SCHWEISSDREHTISCH

Drehkipptisch für schwere Lasten

D-HB

Technische Daten

Modell	D-HB-3	D-HB-6	D-HB-10	D-HB-20	D-HB-30	D-HB-40	D-HB-50	D-HB-60	D-HB-80	D-HB-100
Max. Nutzlast (kg)	300	600	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000
Teller (Ømm)	560	700	900	1.100	1.300	1.300	1.500	1.600	1.800	2.000
Drehgeschwindigkeit (1/min)	0,25-4	0,1-2	0,12-1,2	0,1-1	0,05 - 0,5	0,05 - 0,5	0,05 - 0,5	0,05 - 0,5	0,02 - 0,2	0,02 - 0,2
Kippbereich (°)	0-135	0-135	0-135	0-135	0-130	0-130	0-130	0-130	0-130	0-130
Max. Schwerpunktabstand (mm)	Manuell	250	300	300	300	300	300	300	400	400
Max. Exzentrizität (mm)	120	150	200	200	200	150	200	200	200	200
Max. Drehmoment Tisch (Nm)	360	900	2.000	4.000	6.000	6.000	10.000	12.000	16.000	20.000
Max. Drehmoment kippen (Nm)	Manuell	1.500	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000	32.000	40.000
Motorleistung drehen (kW)	0,4 (Servomotor)	0,37	0,75	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,1	1,5
Motorleistung kippen (kW)	Manuell	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2
Max. Schweißstrom (A)	500	500	500	500	700	700	700	700	1.000	1.000
Eingangsspannung	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Doppel-Fußpedal (Start-Stopp/Links-Rechts)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Fernbedienung (am Kabel)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive

Änderungen und Irrtümer, in den technischen Daten und Angaben, sowie den dargestellten Produktfarben, vorbehalten.