

SCHWEISSMAST - AUTOMATENTRÄGER


Kompakt und mobil

D-NHCZ



D-NHCZ-2020

UMETA
fast. safe. easy.



SCHWEISSMAST - AUTOMATENTRÄGER

Kompakt und mobil

D-NHCZ

Dieses Schweißsäulen-Modell wurde eigens für das Mig/Mag Schweißen entwickelt. D-NHCZ Schweißmasten sind sehr stabil, haben wenig Eigengewicht und können darum einfach transportiert werden. Zusammen mit einem Rollenbock oder einem Schweißpositionierer können Sie noch genauer und effizienter arbeiten. Dies führt zu deutlichen Zeiteinsparungen und einer verbesserten Arbeitssicherheit.

Auf Anfrage liefern wir ebenfalls Schweißmasten und Schweißstative, die an Ihre Wünsche angepasst sind.

Technische Daten

Modell	D-NHCZ-1515	D-NHCZ-2020
Anschluss	3ph 380V-AC 50/60Hz	3ph 380V-AC 50/60Hz
Fahrweg vertikal (mm)	1.500	2.000
Fahrweg horizontal (mm)	1.500	2.000
Geschwindigkeit vertikal (mm/min)	500	500
Geschwindigkeit horizontal (mm/min)	100-1000 (stufenlos)	100-1000 (stufenlos)
Maße (L x B x H mm)	2.500 x 620 x 2.500	3.000 x 620 x 3.000
Max. Belastung Ausleger (kg)	20	20
Netto Gewicht (kg)	80	80

Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten und Angaben vorbehalten.

MERKMALE

- Leichtes Eigengewicht (flexibel einsetzbar)
- Brennerhalter mit Positionierung 100 x 100 mm per Handrad (vertikal/horizontal)
- Linear-Führungen garantieren hohe Genauigkeit
- Hohe Stabilität
- Fernbedienung mit 6m Kabel
- CE-zertifiziert

OPTIONAL

- Fahrwagen für den Einsatz auf Schienen
- Elektrischer Kreuzsupport
- Schweißoszillator, Pendelsystem
- Nahtverfolgungssysteme
- PLC Steuerung
- Funkfernsteuerung

